

Eigenschappen	Norm	RigidClick
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout / Stone
Embossing		Hout: Registered / universal Embossed Stone: Overall Embossed
Kleuren		14 / 6
Backing		Click op kurk
Afmetingen planken	EN 427	Hout: 151,8 x 23,6 cm 121,3 x 22,2 cm Stone: 45,1 x 90,8 cm
V-Groef		aan alle zijden
Inhoud per pak		Hout: 6 stuks (2,139 m ²) 6 stuks (1,617 m ²) Stone: 4 stuks (1,638 m ²)
Gewicht	EN 430	ca. 9600 g/m ²
Totale dikte	EN 428	6,0 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 10 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

